

# CHAINMAX WR 68

Code Produit: 261800801



## Huile pour chaînes adhérente et hydrofuge

Ce produit est très adhérent et résistant à haute pression. Il est particulièrement adapté en tant qu'agent résistant à l'eau et lubrifiant des chaînes de transmission et des chaînes de convoyeur aérien. Les fluides Chainmax WR n'éclaboussent ni ne gouttent, assurant ainsi une meilleure lubrification par rapport aux lubrifiants conventionnels.

Il peut être utilisé à des températures de service allant de -20 à 150 °C. Grâce à sa capacité anticorrosive supérieure, le produit se comportera très bien en mer et dans d'autres ambiances corrosives. Une huile véritablement polyvalente pour les chaînes de levage, les chariots élévateurs, les tronçonneuses, la machinerie générale, les pièces mobiles délicates des robots et chaque fois qu'une huile légère de première qualité est requise. Pour obtenir des résultats maximaux, appliquez le produit sur des surfaces sèches et propres

## Avantages et Bénéfices

- Les propriétés anti-goutte prolongeront les intervalles de lubrification et garantiront une zone de travail propre
- D'excellentes propriétés de pénétration assurent la protection des axes et des douilles de chaîne en mouvement
- Excellente résistance à la corrosion et propriétés de déshydratation permettant l'application sur des chaînes mouillées ou récemment lavées
- L'additif EP offre un haut degré de protection contre l'usure et prolonge la durée de vie de la chaîne

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	visual	Clear oily liquid
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	68
Viscosity index	ASTM D2270	>90
Flash point, °C	ASTM D92	>200
Pour point, °C	ASTM D97	-10
Copper corrosion 3h @ 100 °C	ASTM D130	1a

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.