

CUT 103 E

Produktcode: 265400601



Hochleistungs-Form- und Bearbeitungsöl

Dieses Produkt ist ein leichtes, klares und transparentes Öl. Es wurde aus ausgewählten Kohlenwasserstoffen mit Additiven von hoher chemischer Stabilität formuliert. Es bietet eine hohe Schmierfähigkeit und hinterlässt nach schneller Verdunstung nur eine minimale Rückstände. Es enthält kein Chlor.

Es ist für die Metallumformung von Eisen, Stahl, Edelstahl und Aluminium vorgesehen. Es ist für Finish-Anwendungen ausgelegt, bei denen die höchste Qualität der Oberfläche erforderlich ist. Es eignet sich auch für die allgemeine Bearbeitung von Eisen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Messingmaterialien.

Vorteile und Nutzen

- Ausgezeichnete Schmiereigenschaften
- Hohe Leistung
- Verbesserte Werkzeugstandzeit und Oberflächenbeschaffenheit
- Steigerung der Produktivität
- Frei von Chlor, Silikon und halogenierten Produkten
- Hohe Verdunstungsrate.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Liquid
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.83
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	5
Copper corrosion		1a
Flash point, °C	ASTM D92	>115
Pour point, °C	ASTM D97	<-35

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.