

CUT 103

Code Produit: 265400501





Huile de coupe pour usinage et affûtage

Ce produit est une huile de coupe légère et transparente avec de bonnes propriétés de refroidissement. Il est formulé avec de l'huile minérale raffinée aux solvants et des additifs soigneusement sélectionnés qui évitent le soudage de la pièce à l'outil, offrent une finition de surface supérieure, prolongent la durée de vie de l'outil et améliorent l'entretien de la machine et du fluide. Le produit est sans chlore.

Il est conçu pour les applications d'usinage général de tous types de matériaux tels que l'aluminium, l'acier, la fonte, le laiton, le bronze et le cuivre. Il est également adapté à l'affûtage des lames de scie, au polissage et aux opérations de meulage

Avantages et Bénéfices

- Bonnes propriétés de rinçage, de refroidissement et de lubrification
- Haute performance
- Amélioration de la durée de vie de l'outil et de la finition de surface
- Productivité améliorée
- Sans chlore

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		Clear yellow
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	6
Copper corrosion		None
Flash point, °C	ASTM D92	120
Pour point, °C	ASTM D97	-10

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.