

# CUT 16

Code Produit: 265401201



## Huile de coupe pure pour le forage profond

Ce produit est une huile de coupe avec de bonnes propriétés de refroidissement et une grande résistance au film qui évite le soudage de la pièce et de l'outil. Il a une formulation très équilibrée adaptée aux opérations d'usinage sévères. Il s'agit d'une huile active, elle ne peut donc pas être utilisée avec le cuivre et ses alliages.

Le produit est adapté au perçage en profondeur pour les machines BTA et Ejector. Conçu pour des applications d'usinage sévères telles que le brochage, le taillage d'engrenages, l'emboutissage profond, le fraisage et le taraudage. Un niveau de performance élevé est atteint avec les aciers durs et l'acier inoxydable

## Avantages et Bénéfices

- Bonnes propriétés de refroidissement
- Haute performance
- Amélioration de la durée de vie de l'outil et excellente finition de surface
- Productivité améliorée
- Réduction de l'usure

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		Transparent brown
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	19-24
Flash point, °C	ASTM D92	170
Pour point, °C	ASTM D97	-10

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.