

# CUT 22 M

Produktcode: 265401701



## Multifunktionale Schneidflüssigkeit

Dieses Produkt wurde aus hydrierten Basisölen formuliert, die mit speziellen EP-Additiven angereichert sind. Es enthält weder Chlor noch Schwermetalle.

Dieses Produkt wurde für vielseitige Zwecke entwickelt, für Bearbeitungsanwendungen, bei denen eine Oberfläche höchster Qualität erforderlich ist, und auch für den Einsatz in hydraulischen Systemen (HLP-Typ gemäß DIN 51524/2). Es eignet sich für Drehen, Fräsen, Gewindeschneiden und Gewindeschneiden. Geeignet für alle Arten von Materialien: Stahl, Gusseisen, Messing, Bronze, Kupfer und Aluminium.

## Vorteile und Nutzen

- Multifunktionales Fluid (für Bearbeitung und Hydraulik)
- Ungiftig
- Frei von Chlor und Schwermetallen
- Gute Spül-, Kühl- und Schmiereigenschaften
- Verbesserte Werkzeuglebensdauer und Oberflächenfinish
- Geringe Flüchtigkeit
- Farblos
- Geruchlos.

## Typische Leistungsstufe

| Property                              | Test method | Value      |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| Colour                                |             | Colourless |
| Density @ 20 °C, kg/dm <sup>3</sup>   |             | 0.83       |
| Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445   | 18-23      |
| Flash point, °C                       | ASTM D92    | 210        |
| Pour point, °C                        | ASTM D97    | -15        |
| Copper corrosion                      |             | None       |

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.