

D-MAX GW ASX

Produktcode: 267601001



Neue Generation Anodenstummel-Beschichtung für Primäraluminiumhütten

Dieses Produkt ist eine wasserbasierte Suspension aus synthetischem Graphit. Es enthält Komponenten und Additive, die die Haftung des Films auf gebrauchten Werkzeugen verbessern.

Dieses Produkt wird für die Freisetzung von Anodenstummeln, als Form- und Pressfreisetzungsmittel sowie für Gießpfannen und Rutschen beim Timple-Guss verwendet.

Vorteile und Nutzen

- Stabile Dispersion
- Reduzierter elektrischer Kontaktwiderstand
- Hoher Abdeckungsfaktor
- Maximale Haftung
- Ausgezeichnete Suspensionseigenschaften
- Rauchfrei
- Nicht brennbar
- Hervorragende Freigabeeigenschaften
- Phosphatfrei
- Enthält Korrosionsschutzeigenschaften.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Grey/black fluid
Natural graphite		>50% purity
Density @ 20 °C, kg/dm ³		1.09
Solids content, %		>13.5
Particle size		Semi colloidal
Shelf life, months		12
Diluents		Water

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.