

FOODMAX GEAR 680

Produktcode: 263500701







Lebensmittelqualitäts-Getriebeöl

Dieses Produkt ist ein lebensmitteltaugliches Getriebeöl, bei dem eine Kombination aus der neuesten Basisöltechnologie zusammen mit speziellen Additiven zu einer sehr hohen Leistung geführt hat. Alle für die Formulierung verwendeten Grundmaterialien sind ungiftig und lebensmitteltauglich. Dieses Produkt ist gemäß NSF H1 für den gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln registriert.

Dank seiner hervorragenden Leistungseigenschaften und sorgfältig ausgewählten Additive kann es in den meisten Anwendungen im Fertigungsprozess in der Lebensmittelproduktion und -verarbeitungsindustrie eingesetzt werden. Diese Produkte sind für die Schmierung von Zahnrädern und Getrieben, kegelförmigen und schraubenförmigen Zahnrädern, Lagern, Ketten, Schrauben, Gelenken und generell für jede Anwendung mit einer Viskosität ab ISO 680 entwickelt worden.

Vorteile und Nutzen

- Lange Lebensdauer
- Vielseitigkeit
- Schaumfrei
- Überlegene Oxidationsbeständigkeit
- Reduzierung der Betriebstemperaturen
- Außergewöhnlicher Schutz vor Verschleiß

Typische Leistungsstufe

| Property | Test method | Value |
|---|-------------|------------------|
| Colour | | Transparent |
| Density @ 20 °C, kg/dm³ | | 0.870 |
| Viscosity @ 40 °C, mm²/s | ASTM D445 | 680 |
| Viscosity index | ASTM D2270 | 120 |
| Pour point, °C | ASTM D97 | <-12 |
| Flash point, °C | ASTM D92 | >250 |
| Water Separability, ml oil/ml water/ml emulsion | ASTM D1401 | 40/37/3 (30 min) |
| 4 ball weld load, kg | | |
| FZG A/8.3/90 | | 12 |
| NSF registration | | 151737 |
| Kosher approved | | Yes |
| Halal approved | | Yes |

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.