

# GEARMAX XP 150

Code Produit: 261201201



## Huile pour engrenages offrant une protection contre le micro-piquage

Ce produit est une gamme d'huiles pour engrenages minérales développée pour tout type de boîte d'engrenages. La dernière technologie en matière d'huiles de base et un paquet d'additifs spécial offrent une excellente protection contre le micro-piquage. Il offre des propriétés EP supérieures, une très bonne protection anti-oxydante et anti-rouille, d'excellentes propriétés anti-usure et a une faible tendance à mousser. De plus, il assure une séparation rapide de l'humidité et une filtrabilité optimale.

Il peut être utilisé dans les engrenages industriels lorsque des propriétés EP (Extrême Pression) sont nécessaires et répond aux spécifications AIST 224, DIN 51517 Partie 3 CLP, Agma 250.04, SEB 181226 et FLENDER Révision 12.

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Density @ 20 °C, kg/dm <sup>3</sup>		0.887
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	150
Viscosity @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	14
Viscosity index	ASTM D2270	95
Flash point, °C	ASTM D92	210
Pour point, °C	ASTM D97	-15
Copper corrosion	ASTM D130	1a
Rust Test A (distilled water)	ASTM D665	Pass
Rust Test B (sea water)	ASTM D665	Pass
FZG A/8.3/90 A/16.6/90	FZG A/8.3/90 A/16.6/90	>12

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.