

# GLASSMAX 2

Code Produit: 267200101



## Huile de coupe évaporable

Un fluide de base solvanté, léger et transparent, formulé pour la découpe du verre laminé. Il s'agit d'un produit volatil qui ne laisse aucun résidu.

Ce produit est utilisé pour découper le verre feuilleté, dans des processus automatiques ou manuels. L'huile améliore la qualité et la direction de la fissuration. Ce produit est fourni prêt à l'emploi et ne nécessite pas de dilution. Étant donné qu'il s'agit d'un produit à base de solvant, faites attention à une éventuelle attaque des peintures.

## Avantages et Bénéfices

- Aucun résidu laissé
- N'attaque pas les métaux
- Faible toxicité
- Facile à appliquer
- Meilleure lubrification de l'opération
- Les petits morceaux de verre créés pendant la coupe restent à côté de la zone de coupe.

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Light oily liquid
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	1.5-1.7
Density @ 20 °C, kg/dm <sup>3</sup>		0.800
Flash point, °C	ASTM D92	63

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.