

# GREASE LITHIUM COMPLEX HLM 2

Code Produit: 264903801



## Graisse longue durée pour la lubrification des applications à température de service élevée

Ce produit est une graisse épaissie au savon complexe avec des additifs EP pour la lubrification de paliers lisses fonctionnant à vitesse moyenne. La graisse est dotée d'excellentes capacités anticorrosives, antioxydantes et anti-usure.

Ce produit est une graisse longue durée destinée aux roulements de moteurs électriques, aux ventilateurs, aux extracteurs, aux pompes, aux roulements de véhicules et partout où une graisse haute efficacité est nécessaire lorsqu'elle est utilisée dans des conditions strictes entre -20 et +150 °C de températures continues et jusqu'à 170 °C de température maximale.

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		Black
Thickner type		Special Lithium soap
Base oil type		Mineral
Base oil viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	1500
NLGI class	DIN 51818	2
Penetration, 60 strokes at 25°C, 0.1 mm	ASTM D217	285
Penetration, 100000 strokes at 25°C, 0.1 mm	ASTM D217	+25
Dropping point, °C	ASTM D566	230
4 ball weld load, kg	IP 239	>400
4 ball test Scar diameter, mm	IP 239	0.55
Copper corrosion 24h @ 100 °C	ASTM D4048	1b
Temperature range, °C		-15 – 150
Peak temperature, °C		180

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.