

HYDROMAX ARCTIC 32

Produktcode: 261300101



Synthetisches Hydraulikfluid für extrem niedrige Temperaturen

Dieses Öl ist ungiftig und wurde für Hydrauliksysteme entwickelt, die in Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Verarbeitungs- und Verpackungsanlagen bei sehr niedrigen Temperaturen betrieben werden. Es ist auch für andere Hydrauliksysteme geeignet, in denen ein sauberes, nicht abfärbendes Hydrauliköl gewünscht wird.

Für Getriebe und Reduziereinheiten sowie Antriebs- und Förderketten. Für optimale Leistung das Getriebe von früheren Schmierstoffen entleeren.

Vorteile und Nutzen

- Ein niedriger Reibungskoeffizient bietet ausgezeichnete Schmierung und reduziert den Verschleiß
- Vollsynthetisches Öl bietet extrem niedrige Temperaturstabilität und gewährleistet deutlich verlängerte Wartungsintervalle
- Geringe Schaumbildung reduziert Rückstände und Schaumbildung, was die Wartungsintervalle verlängert.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Base oil type		PAO
Appearance	Visual	Clear
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	32
Viscosity @ 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	6.1
Viscosity index	ASTM D2270	138
Temperature range, °C		-60 – 200
Pour point, °C	ASTM D97	-63
Flash point C.O.C, °C	ASTM D92	244

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.