

# HYDROMAX ARCTIC 32

Code Produit: 261300101



## Fluide hydraulique synthétique pour applications à très basse température

Cette huile est non toxique, développée pour les systèmes hydrauliques utilisés dans l'équipement de traitement et d'emballage des aliments, des boissons et des produits pharmaceutiques fonctionnant à des températures très basses. Convient également pour d'autres systèmes hydrauliques où une huile hydraulique propre et non tachante est souhaitée.

Pour les boîtes de vitesses, les réducteurs et les chaînes de transmission et de convoyage. Pour des performances optimales, vidangez la boîte de vitesses des lubrifiants précédents.

### Avantages et Bénéfices

- Un faible coefficient de friction offre une excellente lubrification et réduit l'usure
- L'huile entièrement synthétique assure une stabilité à très basse température et permet de prolonger considérablement les intervalles de maintenance
- Une faible tendance à mousser réduit l'accumulation de résidus et de dépôts, ce qui prolonge les intervalles de maintenance

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Base oil type		PAO
Appearance	Visual	Clear
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	32
Viscosity @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	6.1
Viscosity index	ASTM D2270	138
Temperature range, °C		-60 – 200
Pour point, °C	ASTM D97	-63
Flash point C.O.C, °C	ASTM D92	244

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.