

HYDROMAX FR-WG 22

Code Produit: 261302101



Fluide hydraulique ignifuge

Solution aqueuse de glycols spéciaux et d'un paquet d'additifs spéciaux anti-usure, antioxydants et anticorrosifs. Fluide conforme à la classe HFC de l'ISO, adapté à un large éventail d'applications hydrauliques.

Avantages et Bénéfices

- Résistance au feu exceptionnelle grâce à sa haute teneur en eau (>40 %)
- Excellentes propriétés mécaniques, protège la pompe hydraulique contre l'usure
- Haute caractéristique anticorrosive et antioxydante, grâce à la haute réserve alcaline
- Prévient la formation d'oxydation
- Très stable au cisaillement
- Indice de viscosité très élevé : variations minimales de viscosité – température
- Compatible avec les joints normalement utilisés
- Faible tendance à la formation de mousse

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Density @ 20 °C, kg/dm ³		1.07
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	22
Viscosity index	ASTM D2270	>180
Pour point, °C	ASTM D97	<-38
pH		10

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.