

# HYDROMAX HVI 68

Produktcode: 261304201



## Mineralölbasiertes Hochleistungs-Hydraulikfluid mit hohem Viskositätsindex

Hochleistungs-Hydraulikflüssigkeit, basierend auf der neuesten Grundöl- und Additivtechnologie. Die Verwendung eines speziellen Additivpakets gewährleistet optimale Leistung und eine lange Lebensdauer.

Es kann in allen verfügbaren hydraulischen Anwendungen verwendet werden, sowie in leichten Getriebekästen und ist perfekt für allgemeine Schmierzwecke geeignet.

### Vorteile und Nutzen

- Ausgezeichneter Verschleißschutz
- Gute Emulgier- und Entlüftungseigenschaften
- Gute Antioxidation für eine lange Lebensdauer
- Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften.

### Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Density @ 20 °C, kg/dm <sup>3</sup>		0.868
Flash point C.O.C, °C	ASTM D92	216
Viscosity @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	10.6
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	67
Viscosity index	ASTM D2270	147
Pour point, °C	ASTM D97	-30
Sulphated ash		0.15
TAN, mg KOH/g		0.9

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.