

HYDROMAX HVI ZF 46

Produktcode: 261304401



Zinkfreies Mineralhydraulikfluid mit hohem Viskositätsindex

Dieses Produkt ist ein universelles HVI-Zinkfrei-Mineralöl von hoher Qualität in Kombination mit einer speziellen EP-Additivtechnologie.

Es wird in schweren Hydrauliksystemen und leichten Getrieben, Lagern und zur allgemeinen Schmierung verwendet. Nicht geeignet für Turbinenanwendungen.

Vorteile und Nutzen

- Ausgezeichnete Stabilität gegen Oxidation
- Hoher Viskositätsindex
- Sehr gute Verschleißschutzeigenschaften
- Gute Wasserentmischbarkeit
- Sehr gute Schaumeigenschaften
- Sehr effektiv gegen Rost und Korrosion
- Sehr gute thermische Stabilität
- Vermeidet Reaktionen mit Metallen wie Silber.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
ISO Viscosity Grade		46
Density @ 15 °C, kg/dm ³	ASTM D1298	0.874
Viscosity @ 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	8.5
Viscosity index	ASTM D2270	156
Flash point C.O.C, °C	ASTM D92	>218
Pour point, °C	ASTM D97	-36
FZG A/8.3/90 Fail stage		>11
Air Release @ 50°C, min		10
Demulsibility @ 54°C, min		Pass

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.