

# PASTE C

Code Produit: 265000501



## Pâte anti-grippante haute performance à haute température, renforcée avec des composants céramiques

Ce produit est une graisse souple de haute qualité, résistante à la température et non fondante, avec une teneur en solides non métalliques très élevée, conçue spécifiquement pour l'assemblage et le rodage.

Le composé est conçu pour prévenir la corrosion et les dommages lors de l'assemblage et protéger contre l'usure prématurée pendant la période de rodage.

### Avantages et Bénéfices

- Le faible coefficient de frottement offre une excellente protection lors du rodage, prolongeant ainsi la durée de vie des composants
- La protection sous charge élevée réduit l'usure des composants
- Offre une protection contre l'échauffement lors de l'assemblage des ajustements serrés, ce qui permet de gagner du temps lors de l'assemblage
- Empêche le grippage des composants filetés, ce qui permet un démontage facile et rapide
- Les composants filetés démontés peuvent être réutilisés

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		White smooth paste
Thickner type		Inorganically modified clay
NLGI class	ASTM D217	2
Dropping point, °C		>260
Lubricating solids		White non-metallic solids
Copper corrosion	IP 112	1b
Aluminium corrosion	IP 112	Negative
Mild steel corrosion	IP 112	Negative

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.