

PASTE GAL 1

Code Produit: 265000801



Pâte spéciale à base de poudre d'aluminium

Pâte anti-grippante et anti-corrosion. Destinée à la protection de tout type de vis, boulon et connexions filetées, ainsi que pour les vis sans fin. Convient également comme agent anti-adhérent dans les opérations de moulage sous pression d'aluminium.

Produit spécial destiné aux très hautes températures en cas de corrosion, de grippage, de marquage et généralement de blocage des joints filetés.

Avantages et Bénéfices

- Protège contre le marquage, la corrosion, le grippage
- Facilite le montage et le démontage des pièces
- Permet de récupérer et de réutiliser les pièces
- Résiste aux charges élevées grâce à sa teneur en lubrifiants solides
- Longue durée de vie et efficacité
- Résiste aux températures jusqu'à 1180 °C (sans contact avec l'air)

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Density @ 25 °C, kg/dm ³		1.17
Colour		Metal grey
Thickner type		Inorganic
Base oil type		Mineral
Base oil viscosity @ 40 °C, mm ² /s		460
Solid lubricants		Aluminium
Solids content, %		6
NLGI class	DIN 51 818	1
Penetration, 60 strokes at 25°C, 0.1 mm	ASTM D217	250-270
Dropping point, °C	ASTM D566	>300
Water resistance @ 90 °C	DIN 51 807	1
Temperature range, °C		-15 - 180
Peak temperature (dry), °C		1180

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.