

# ROCK DRILL OIL 100

Code Produit: 261600301



## Lubrifiant spécial pour outils pneumatiques

Ce produit a été spécialement développé pour lubrifier les outils pneumatiques. Il contient des huiles de base spécialement sélectionnées ainsi que des additifs antirouille, émulsifiants et EP pour répondre aux normes élevées exigées par les fabricants OEM d'outils pneumatiques.

### Avantages et Bénéfices

- Excellente lubrification
- Lubrification optimale à basse température
- Collant
- Excellente protection des outils
- Réduction du brouillard d'huile, offrant un meilleur environnement de travail
- Convient à la fois aux outils légers et lourds
- Non toxique
- Aucune fumée irritante

### Niveau de Performance

- GARDNER-DENVER
- JOY MANUFACTURING
- INGERSOLL- RAND
- SIDERURGIE FRANCAISE
- CHICAGO PNEUMATICS
- SULLAIR

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		Dark
Density @ 15 °C, kg/dm <sup>3</sup>	ASTM D1298	0.890
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	98
Viscosity @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	11.2
Viscosity index	ASTM D2270	125
Flash point, °C	ASTM D92	220
Pour point, °C	ASTM D97	-30
4 ball weld load, kg		350

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.